

Okayo OTG-102 mGuide®



We współpracy z Okayo powstał **OTG-102 mGuide® (US ready)** - pierwszy system tourguide oferujący użytkownikowi komunikację w dwóch pasmach częstotliwości: EU oraz USA. Model sprzedawany przez Mexpo posiada szereg przydatnych funkcji, które w znacznym stopniu ułatwiają zarządzanie grupą w trakcie zwiedzania.



**cyfrowa modulacja
4GFSK**
wyjątkowa odporność
na zakłócenia



nadajniki T1 i T2
praca 2 nadajników
jednocześnie na tym
samym kanale



42 kanały
w pasmach częstotliwości
EU oraz USA



zarządzanie grupą
dzięki funkcjom
Roll-Call, Calling Alarm,
Out-Of-Range Alarm



uniwersalny design
wyświetlacz OLED oraz
Hearing Aid Compatible



45 godzin
ciągłej pracy odbiornika
na dwóch bateriach AA



wbudowany mikrofon
i gniazdo AUX IN
w nadajniku



automatyczna
synchronizacja
i parowanie odbiorników

Akcesoria



**Waliza transportowa
HC-6**
na 6 urządzeń



**Waliza transportowa
HC-10**
na 10 urządzeń



**Waliza transportowa
CCW-30**
na 30 urządzeń



**Ładowarka przenośna
CHG-25**
na 25 urządzeń



**Ładowarka przenośna
CHG-5**
na 5 urządzeń



**Ładowarka stacjonarna
C2**
na 2 urządzenia



**Ładowarka stacjonarna
C5**
na 5 urządzeń



**Ładowarka stacjonarna
C50**
na 50 urządzeń



Słuchawki jednorazowe
douszne i dokanałowe



Słuchawki wielorazowe
nauszne i nagłowne



Mikrofony
naszyjne, zagłowne
i zaklapowe



Akcesoria higieniczne
płyn do dezynfekcji,
nakładki, smycze

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość	823 MHz ~ 832 MHz + 863 MHz ~ 865 MHz 902 MHz ~ 928 MHz
Zasięg	ok. 100 metrów (w linii wzroku)
Liczba kanałów	42
Typ zasilania	1 x AA lub 2 x AA
Czas pracy	15 - 45 godzin
Czas ładowania	4 - 6 godzin
Złącza	3.5 mm (TRS), 3.5 mm (TS), 3.5 mm (TRS)
Wymiary	46.5 x 95 x 26 mm
Waga	105 g (z bateriami)