

Okayo OTG-200



Innowacyjny system OmniTourGuide sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagana jest **komunikacja dwukierunkowa** między uczestnikami szkoleń, wykładów, wycieczek grupowych. Uczestnicy mogą po prostu wcisnąć przycisk, aby ich transmisja została wysłana do całej grupy. Zastosowana **technologia Noise-free** poprawia odbiór audio w miejscach o dużym natężeniu hałasu.



42 kanały

w pasmach
częstotliwości
823-832 MHz +
863-865 MHz



2 nadajniki i więcej na tym samym kanale

z możliwością wzajemnej
komunikacji



zaawansowane ustawienia

dostępne manualnie
lub za pomocą
oprogramowania



3 tryby komunikacji

Guiding, Teaching,
Discussing



gniazdo AUX IN w nadajniku

miksowanie transmisji
mikrofonu z zew.
ścieżką audio



ekran OLED

z wysokim
kontrastem



zarządzanie grupą

dzięki funkcjom
Roll-call, Calling alarm,
Out-of-range alarm



cyfrowa modulacja 4GFSK

wyjątkowa odporność
na zakłócenia

Akcesoria



**Waliza transportowa
HC-6**
na 6 urządzeń



**Waliza transportowa
HC-10**
na 10 urządzeń



**Waliza transportowa
CCW-30**
na 30 urządzeń



**Ładowarka przenośna
CHG-5**
na 5 urządzeń



**Ładowarka przenośna
CHG-25**
na 25 urządzeń



**Ładowarka stacjonarna
C2**
na 2 urządzenia



**Ładowarka stacjonarna
C5**
na 5 urządzeń



**Ładowarka stacjonarna
C50**
na 50 urządzeń



Słuchawki jednorazowe
douszne i dokanałowe



Słuchawki wielorazowe
nauszne i nagłowne



Headsety
zagłowne, nagłowne,
nauszne



Akcesoria higieniczne
płyn do dezynfekcji,
nakładki, smycze

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość	823 ~ 832 MHz + 863 ~ 865 MHz
Zasięg	80 - 100 metrów (w linii wzroku)
Liczba kanałów	20
Typ zasilania	2 x AA
Czas pracy	16 - 18 godzin
Czas ładowania	6 - 8 godzin
Złącza	3.5 mm (TRRS), 3.5 mm (TRS)
Wymiary	95 x 46,5 x 32 mm
Waga	105 g (z bateriami)